ELEVANDO SU TRABAJO POR ENCIMA DE TODO.

TIJERAS ELÉCTRICAS RS
PLATAFORMAS DE TRABAJO AÉREO

Hablar de JLG® Ground Support es hablar de usted mismo. De su productividad. De su rentabilidad. De la vida útil de sus máquinas. Desde la compra de su primera máquina hasta los cursos de capacitación, las piezas y el mantenimiento subsiguientes.

SOLUCIONES FINANCIERAS

Maximice sus ganancias. Proteja su flujo de caja.

Deje que nuestros expertos financieros le ayuden a elegir un programa diseñado específicamente para sus necesidades.

REPUESTOS

Mantenga sus máquinas funcionando al máximo rendimiento con piezas de repuesto originales, accesorios, implementos y piezas reacondicionadas acudiendo siempre al mismo proveedor: JLG.

FORMACIÓN

Conocer sus máquinas como la palma de su mano redunda en una mayor productividad en el trabajo. Nuestros cursos impartidos por instructores especializados le enseñarán lo que necesita saber para lograr el éxito en el trabajo.

CENTROS DE SOPORTE TÉCNICO

Sus necesidades. La vida útil de sus máquinas. JLG trabaja para satisfacer sus necesidades cotidianas, ya se trate de reparar, reacondicionar, suministrarle piezas el mismo día y mucho más. Estamos aquí para asistirle.

Deutschland
Tel: +49 (0) 421 693 5010
JLG Deutschland GmbH
Max-Planck-Straße 21
D-27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)

España
Tel: +34 93 772 47 00
JLG Ibérica, SL
Trapadella, 2
Pol. Ind. Castellbisbal Sur
08755 Castellibisbal (Barcelona)

France
Tel: +33 (0) 553 88 31 70
JLG France SAS
ZI Guillaume mon Amy
CS 30204 Fauillet
F-47400 Tonneins

JLG Industries, Inc.
Tel: +1 717 485 5161
Fax: +1 717 485 5600
1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9553
USA

Italia
Tel: +39 02 9359 5210
JLG Industries (Italia) s.r.l.
Via Po.22
20010 Pregnana Milanese -MI-

Russia
Tel: +7 (495) 967 79 14
Fax: +7 (495) 967 76 00
Oshkosh Rus, LLC
Moscow City Embankment Tower
10 Presnenskaya Naberezhnaya Block C
Moscow 123317

JLG Manufacturing Europe bvba
Tel: +32 (0) 89 77 49 74
Fax: +32 (0) 89 77 74 27
Oude Bunders 1034
Breitwaterstraat 12a
B-3630 Maasmechelen Belgium

Sverige
Tel: +46 (0) 8 506 59500
JLG Sverige AB
Enköpingsvägen 150
Box 704, SE-176 77 Järfälla

United Kingdom
Tel: +44 (0) 161 654 1000
JLG Industries (United Kingdom) Limited
Bentley House, Bentley Avenue
Middleton, Greater Manchester
M24 2GP

JLG Industries, Inc.
Tel: +31 (0) 23 565 5665
Fax: +31 (0) 23 557 2493
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
The Netherlands

www.jlgeurope.com

JLG Industries, Inc. es líder en diseño y fabricación de equipos de acceso, servicios complementarios y accesorios.

JLG cuenta con fábricas en los Estados Unidos, Francia, Rumanía, China y Bélgica. Los clientes de Europa, de los Países escandinavos, África y Oriente Medio disponen de una red de servicios comerciales y de venta de la máxima calidad.

JLG es una compañía de Oshkosh Corporation.

De acuerdo con su política de mejora continua de sus productos y servicios, JLG se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso. Toda la información recogida en el presente documento es meramente indicativa. Algunas opciones o estándares nacionales pueden aumentar el peso indicado. Algunas especificaciones pueden variar en cumplimiento de las normativas propias de cada país o al añadir un equipamiento adicional.



www.jlgeurope.com

Alcanzando nuevos niveles de rendimiento.

SERVICIO MÁS SENCILLO



- Paneles de servicio desmontables con acceso rápido a los componentes principales
- La pantalla digital integrada de serie: simplifica la localización de problemas, monitoriza la batería y las horas de funcionamiento
- Únicamente cuatro latiguillos, lo que reduce los posibles puntos de fuga

DISEÑO DURADERO



- Sistema de protección antibaches pasivo que elimina más de 70 piezas móviles.
- Plataforma de acero resistente con amplio espacio para operarios y equipos
- Cubiertas, barandillas y caja de control de acero; puntos de protección para sujeción y de elevación

FUNCIONAMIENTO EFICIENTE



- Control proporcional, más suave, de propulsión y elevación
- Motores de propulsión eléctrica directa, siendo líderes en el sector con ciclos de trabajo.
- Maniobrabilidad mejorada en lugares de trabajo y traslado en camión

SISTEMA DE BATERÍA INTELIGENTE



- 4 baterías de 6 V ubicadas en un lateral de la máquina
- El cargador multicompatible; elimina la reprogramación de baterías alternativas

Alta rentabilidad. Sin compromiso

JLG ha diseñado su nueva serie RS de plataformas elevadoras de tijera en torno a tres principios básicos. Efectividad. Durabilidad. Valor añadido.

Las plataformas elevadoras de tijera RS proporcionan el alcance, la fiabilidad y la capacidad de servicio que demandan los lugares de trabajo, con un coste que se adapta prácticamente a cualquier presupuesto.

Las plataformas elevadoras RS de JLG, disponibles en dos modelos, el 6RS y el 10RS, demuestran que un diseño económico no tiene por qué sacrificar las prestaciones.

Características que mejoran la productividad.

Las plataformas elevadoras de tijera RS de JLG son líderes en el sector en ciclos de trabajo y en sensillez de manejo. Podrá seleccionar entre alturas de trabajo de 7,8 y 11,75 m y capacidades de la plataforma de 230 y 320 kg, respectivamente.

Las plataformas elevadoras de tijera RS funcionan con cuatro latiguillos, lo que reduce significativamente los posibles puntos de fuga. Además, el diseño robusto incorpora la bomba hidráulica dentro del bastidor para una protección adicional. Estas características ayudan a simplificar el servicio a la vez que incrementan la durabilidad, lo que convierte a las 6RS y 10RS en ideales para el uso en alquiler.

◀ Las características adicionales incluyen



ATAFORMAS DE TRABAJO AÉREO
ESPECIFICACIONES



RS SCISSOR LIFTS

Características principales

- Propulsión eléctrica directa
- Dos alturas de trabajo
- Sistema de protección antibaches pasivo
- Diseño robusto

	6RS	10RS
ES Series RS Scissor Lifts		
Platform Height – Elevated	5.79 m	9.75 m
Platform Height – Lowered	1.0 m	1.40 m
Platform Railing Height	1.10 m	1.03 m
Overall Height (Rails folded)	1.76 m	2.41 m
Platform Dimensions	0.69 x 1.82 m	1.07 x 2.16 m
Platform Extension	0.71 m	0.86 m
Overall Machine Length	2.07 m	2.41 m
Overall Machine Width	0.81 m	1.22 m
Wheelbase	1.40 m	1.85 m
Ground Clearance (midframe)	8.0 cm	10.4 cm
Platform Capacity	230 kg[1]	320 kg[1]
Capacity on Deck Extension	120 kg[1]	113 kg[1]
Lift/Lower Time	25/26 sec	60/60 sec
Maximum Drive Height	5.79 m	9.75 m
Weight	1.565 kg[2]	2.300 kg[2]
Ground Bearing Pressure	10.05 kg/cm2	6.33 kg/cm2
Chassis		
Drive Speed, Lowered	4 km/h	4 km/h
Drive Speed, Elevated	0.5 km/h	0.5 km/h
Gradeability	25%	25%
Turning Radius (Inside)	0.6 m	1.22 m
Turning Radius (Outside)	2.22 m	3.18 m
Tyre Size (Solid, Non-Marking)	323 x 100	406 x 127
Power Source		
Batteries	4x6V, 220 AH	4x6V, 220 AH
Charger	25 amp	25 amp
Pump motor	2.3 kW	3.0 kW
Hydraulic System	7 L	15 L
Brakes (On Drive Wheels)	Automatic, Friction, Rear	Automatic, Friction, Rear
Drive (Nominal)	24V DC	24V DC
Standard Features		
AC Cable to Platform	•	•
Fold-Down Guard Rails	•	•
Automatic positive traction	•	•
Amber strobe light	Optional	Optional
25 Amp automatic battery charger	•	•
All Motion Alarm	Optional	Optional
Horn	•	•
Hourmeter	•	•
Pipe Racks	N/a	Optional
Lanyard Attach Points	•	•
Lubrication-Free Scissor Arm bushings	•	•
Fork Lift Pockets	•	•
All motion alarm	Optional	Optional
Battery Charge Level Indicator	•	•

[1] Capacities shown are maximum with 2 persons indoor on both models.
Outdoor ratings are: 6RS - 1 Person/230kg ; 10RS - 1 person/320kg
[2] Certain options or country standards may increase weight and/or dimensions

• Available - Not available